

Asva

Impianti di prelavaggio



compatti e efficienti
grazie all'innovativa disposizione degli ugelli



I compatti impianti di prelavaggio ASVA 60 e ASVA 120 sono ideali per il prelavaggio automatico dei tuoi asparagi.

I turioni di asparago sono puliti in un solo passaggio dall'alto e dal basso, con un risparmio in termini di tempo e costi.



Neubauer
Automation

ASVA 60 e ASVA 120

L'ASVA è disponibile in tre versioni e dimensioni. La versione compatta alimentata ASVA 60 [in opzione anche non azionata] è l'alternativa conveniente per le aziende di piccole dimensioni. L'ASVA 120 con due pompe potenti di 60 m³ e un azionamento è la soluzione ottimale per prelevare grandi quantità di asparagi nel più breve tempo possibile.

Fatti.

ASVA 60

- Corpo base in acciaio inox [1.4301]
- Portata acqua 60 m³/h
- Pulizia dei turioni di asparago mediante una fila di ugelli Ø 20 mm dall'alto e dal basso
- Trasporto delle casse di asparagi nella zona lavaggio da una trasmissione a cinghia trapezoidale
- Avanzamento per mezzo della trasmissione Vario, regolabile da 0,4 a 2,4 m/min [in opzione senza azionamento]
- La fornitura e la rimozione delle casse di asparagi sono realizzate di serie mediante una pendenza naturale delle rulliere [4 m appartengono alla dotazione di base].
- Rulli di plastica blu [Ø 50 mm] con cuscinetti in acciaio inox
- Distanza tra rulli 100 mm
- Larghezza rulliere 520 mm con guida laterale delle casse
- Regolabile in altezza con piedini di livellamento per pavimenti irregolari.

ASVA 120

- Corpo base in acciaio inox [1.4301]
- Portata acqua 120 m³/h con 2 pompe per acque sporche di 60 m³
- Grande serbatoio per acqua di pulizia e sedimenti
- Svuotamento e pulizia facili
- Pulizia dei turioni di asparago mediante una fila di ugelli Ø 20 mm dall'alto e dal basso
- Trasporto delle casse di asparagi nella zona lavaggio da una trasmissione a cinghia trapezoidale
- Avanzamento per mezzo della trasmissione Vario, regolabile da 0,4 a 2,4 m/min
- La fornitura e la rimozione delle casse di asparagi sono realizzate di serie mediante una pendenza naturale delle rulliere [4 m appartengono alla dotazione di base].
- Rulli di plastica blu [Ø 50 mm] con cuscinetti in acciaio inox
- Distanza tra rulli 100 mm
- Larghezza rulliere 520 mm con guida laterale delle casse
- Regolabile in altezza con piedini di livellamento per pavimenti irregolari.

Le rulliere possono essere allungate o ampliate da curve a piacere in base alla nostra gamma di rulliere. **Parla con noi. Progettiamo il flusso delle tue merci.**



Lavaggio mediante ugelli dall'alto e dal basso



Velocità regolabile con variatore



Asva 60



Asva 120