



Μικρές και ισχυρές
με πρωτοποριακή διάταξη ακροφυσίων.

Οι μικρές εγκαταστάσεις πρόπλυσης ASVA 60 και ASVA 120 ενδείκνυνται για την αυτόματη πρόπλυση των σπαραγγιών σας.

Τα σπαράγγια καθαρίζονται σε μία διαδικασία από πάνω μέχρι κάτω εξοικονομώντας χρόνο και έξοδα.



ASVA 60 και ASVA 120

Η εγκατάσταση ASVA διατίθεται σε τρεις τύπους και τρία μεγέθη. Η μικρή εγκατάσταση με κινητήρα ASVA 60, (προαιρετικά και χωρίς κινητήρια) αποτελεί την πιο οικονομική λύση για μικρές επιχειρήσεις. Η εγκατάσταση ASVA 120 με δύο ισχυρές αντλίες των 60 m³ και μηχανισμό κίνησης αποτελεί τη βέλτιστη λύση για την ταχύτερη δυνατή πρόπλυση της μέγιστης ποσότητας σπαραγγιών.

Στοιχεία.

ASVA 60

- Βασική κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι [1.4301]
- Παροχή νερού 60 m³/ώρα
- Καθαρισμός του σπαραγγιού από μια σειρά ακροφυσίων Ø 20 mm από πάνω και από κάτω
- Μεταφορά των κιβωτίων σπαραγγιών στην περιοχή πλύσης μέσω ενός μηχανισμού κίνησης με τραπεζοειδή ιμάντα
- Προώθηση μέσω μηχανισμού μετάδοσης Vario ρυθμιζόμενου από 0,4 - 2,4 m/λεπτό [προαιρετικά χωρίς μηχανισμό κίνησης]
- Κανονικά η είσοδος και έξοδος των κιβωτίων σπαραγγιών γίνεται με τη φυσική κλίση των τροχιών κύλισης [4 m ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό].
- Πλαστικοί κύλινδροι μπλε [Ø 50 mm] έδρανα Niro
- Απόσταση κυλίνδρων 100 mm
- Πλάτος κυλίνδρων 520 mm με πλευρικό οδηγό κιβωτίων
- Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος με πόδια εξισορρόπησης ανωμαλιών του εδάφους.

ASVA 120

- Βασική κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι [1.4301]
- 120 m³/ώρα παροχή νερού με 2 αντλίες βρώμικου νερού από 60 m³
- Μεγάλο δοχείο νερού για νερό καθαρισμού και επικαθίσεις βάσης.
- Εύκολο άδειασμα και καθάρισμα
- Καθαρισμός του σπαραγγιού από 2 σειρές ακροφυσίων [Ø 20 mm] από πάνω και από κάτω
- Μεταφορά των κιβωτίων σπαραγγιών στην περιοχή πλύσης μέσω ενός μηχανισμού κίνησης με τραπεζοειδή ιμάντα
- Προώθηση μέσω μηχανισμού μετάδοσης Vario ρυθμιζόμενου από 0,4 - 2,4 m/λεπτό
- Κανονικά η είσοδος και έξοδος των κιβωτίων σπαραγγιών γίνεται με τη φυσική κλίση των τροχιών κύλισης [4 m ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό].
- Πλαστικοί κύλινδροι μπλε [Ø 50 mm] έδρανα Niro
- Απόσταση κυλίνδρων 100 mm
- Πλάτος κυλίνδρων 520 mm με πλευρικό οδηγό κιβωτίων
- Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος με πόδια εξισορρόπησης ανωμαλιών του εδάφους.

Οι διάδρομοι κύλισης μπορούν να επιμηκυνθούν ή να επεκταθούν με στροφές από το πρόγραμμά μας για τις τροχιές κύλισης.

Επικοινωνήστε μαζί μας. Θα σχεδιάσουμε για εσάς τη ροή των προϊόντων.



Καθαρισμός με ακροφύσια α ο άνω
και α ο κάτω



Ελεύθερη ρύθμιση ταχύτητας



Asva 60



Asva 120